



## FICHA TÉCNICA

### BARNIZ MARINO (CÓDIGO 7542)

#### Descripción Técnica

Barniz Marino 7542 es un recubrimiento alquídico fenólico de alto desempeño, formulado para proteger superficies de madera expuestas a ambientes de alta humedad, intemperie o condiciones marinas. Genera una película brillante, flexible y resistente, con excelente durabilidad exterior y protección UV.

Penetra y sella la superficie, otorgando máxima resistencia al envejecimiento y al desgaste.

#### Usos Recomendados / Aplicaciones

- Embarcaciones y superficies náuticas de madera.
- Muebles y aberturas exteriores expuestas a sol y lluvia.
- Barandas, decks, pérgolas y mobiliario de exterior.
- Maderas nuevas o previamente barnizadas (correctamente preparadas).
- Aplicaciones que requieran alta resistencia a humedad y radiación UV.

#### Características Principales

- Base: Resinas alquídicas fenólicas marinizadas.
- Excelente resistencia a intemperie y ambientes marinos.
- Protección UV de larga duración.
- Película flexible que evita cuarteos y desprendimientos.
- Alto brillo y nivelación.
- Excelente adherencia en todo tipo de maderas.

- Fácil aplicación con pincel, rodillo o soplete.

## Datos Técnicos

Propiedad	Valor	Método
Apariencia	Color característico	Visual
Color	Ambar	Visual
Densidad	0.90g/cm <sup>3</sup>	Picnómetro
Viscosidad	2min 25" (Copa Ford N°4) (25c°)	
Contenido de sólidos		—
Rendimiento	12–16 m <sup>2</sup> /L por mano	Cálculo teórico
Secado al tacto	20 min	
Secado duro	6-12 hs	
Curado total		—
Dilución	Aguarrás mineral	—

## Modo de Aplicación

### Preparación:

- La madera debe estar seca, limpia y libre de polvo o grasa.
- Lijar con grano 120–180 para abrir poro y mejorar anclaje.
- En maderas nuevas, aplicar una primera mano diluida al 20%.
- Lijar entre manos con lija 240–320.

### Aplicación:

- Aplicar 2 a 4 manos según exposición.
- No aplicar bajo sol directo ni sobre superficies calientes.
- Mezclar bien antes de usar.

- Herramientas: pincel, rodillo o pulverización.

## **Precauciones / Seguridad**

- Producto inflamable.
- Usar en áreas ventiladas.
- Evitar contacto con piel y ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## **Almacenamiento y Vida Útil**

- Conservar envase bien cerrado.
- Almacenar en lugar fresco y ventilado.
- No exponer a temperaturas extremas.
- Vida útil: 12 meses en envase original cerrado.

## **Presentación**

Envases: 1 L – 4 L – 20 L