



## FICHA TÉCNICA

### HIDROBASE (CÓDIGO 1810)

Sellador formulado a partir de copolímeros acrílicos, diseñado para preservar el aspecto natural de la madera. Presenta excelente capacidad de penetración y elevado poder de bloqueo, logrando una uniformización efectiva de la absorción del sustrato y asegurando un anclaje óptimo de los recubrimientos posteriores, incluso sobre maderas duras, de poro cerrado y con alta exudación resinosa.

Nuestra viscosidad permite pintar tanto en vertical como en horizontal

Su aplicación es rápida y sencilla, con secado eficiente y una mínima interferencia en la textura y el color original de la madera. Producto ecológico, sin emisión de olores, de bajo contenido de VOC, especialmente recomendado cuando se busca conservar la estética natural del sustrato, aportando al mismo tiempo protección, estabilidad y desempeño técnico superior.

#### 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto

**Blanquecino**

Película

**Transparente brillante**

Olor

**Característico**

Consistencia

**Líquido de baja viscosidad**

Viscosidad

**45" (+/- 3") Copa Ford N°4**

pH

**7,5 (+/- 0,5)**

Sólidos

**20-25%**

Temperatura de almacenamiento	<b>10–35 °C</b>
Estabilidad:	<b>12 meses en envase cerrado</b>
Inflamabilidad	<b>No inflamable</b>

## DESCRIPCIÓN

Hidrobases 1810 es un sellador acrílico al agua diseñado para penetrar en la madera, sellar la fibra y proporcionar una base uniforme antes de aplicar hidrolacas o sistemas de acabado al agua.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alto poder de penetración y sellado.
- Mejora la adherencia del sistema de terminación.
- Facilita un lijado suave.
- Secado rápido.
- No amarillea.
- Bajo olor y de fácil limpieza.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lijar con grano 150–180 y limpiar completamente.

## APLICACIÓN

Listo para usar. Aplicar con pincel, rodillo o pad.

## TIEMPOS DE SECADO

Al tacto: 20–30 min

Entre manos: 1–2 h

Lijado: 1–2 h

## RENDIMIENTO

10–14 m<sup>2</sup> por litro por mano.

#### LIMPIEZA

Herramientas lavables con agua y jabón.

#### PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de niños. No congelar.

#### PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: Lavar con agua.

Piel: Lavar con agua y jabón.